

I dati sono ricavati dalla media dei valori ottenuti nel corso di un elevato numero di analisi e vengono forniti senza nostra responsabilità

PRODOTTO: DUCALE "INTONACO"

CARATTERISTICHE E CAMPI DI IMPIEGO:

Il **Ducale Intonaco** è un rivestimento murale minerale composto da graniglie e polveri di marmo di cave nazionali, da calce spenta e stagionata, e da additivi atti a rendere facile l'applicazione e a garantire un buon ancoraggio su diversi tipi di supporto.

Ha un altissimo grado di traspirabilità, essendo composto quasi essenzialmente da prodotti minerali.

Viene impiegato per la decorazione e protezione di facciate sia all'esterno che all'interno; esteticamente si presenta come un intonaco di malta civile frattazzata. E' il prodotto ideale per il restauro di vecchie facciate e per l'imitazione delle stesse.

E' una pasta pronta all'uso, fornita in diverse tonalità, rispecchianti le tinte usate per la decorazione degli edifici antichi. Essendo molto traspirante, il **Ducale Intonaco**, quando piove si bagna e poi, velocemente si asciuga, senza modificare la struttura; anzi, col passare del tempo, viene più duro e resistente (per effetto della presenza della calce) e assume il caratteristico aspetto delle facciate invecchiate.

PREPARAZIONE DEI FONDI E APPLICAZIONE:

Dopo aver preparato il fondo come si fa per una normale pittura e/o rivestimento plastico, si procede alla stesura del **Ducale Intonaco**. Dopo averlo miscelato, si applica con un frattazzo in acciaio, facendo uno spessore sufficiente a coprire il fondo. Stendere il prodotto in modo omogeneo, cercando di non formare sormonto e/o sbavature. Attendere almeno 12 ore (il tempo può variare in più o meno, a seconda della temperatura e della umidità esterna) e applicare una seconda mano di prodotto, sempre a spessore sottile, frattazzarlo con frattone di spugna o plastica o legno, per ottenere il disegno voluto.

NUOVA COPRIK SRL
www.nuovacoprik.com