

Avastile®

RAVVIVA

Detergente neutro all'acqua ad azione sgrassante ed assorbente per la pulizia di finiture lucide a calce. Può essere utilizzato con efficacia anche per pulire e sgrassare piastrelle, marmi, pietre faccia a vista e superfici metalliche.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Il prodotto è particolarmente indicato per la pulizia delle finiture a calce lucide, come marmorini e stucchi, in quanto non ne altera la lucentezza. È molto efficace nelle zone circostanti i termosifoni, in modo particolare se la finitura a calce è stata trattata con un opportuno protettivo (sapone, cera o idrorepellente). L'azione sgrassante e assorbente consente la facile rimozione delle patine formatesi nel tempo a causa del pulviscolo atmosferico.

CONSIGLI D'UTILIZZO

Vivastile Ravviva viene fornito pronto all'uso. Il prodotto deve essere steso sulla superficie da pulire con pennello o con spugna e lasciato agire per 5-10 minuti, evitando la completa essiccazione (trattare porzioni ridotte di superfici per volta). Rimuovere il prodotto applicato con una spugna umida, avendo cura di risciacquarla continuamente. Solitamente è sufficiente un unico trattamento con Vivastile Ravviva. È consigliabile pulire frequentemente le zone vicino ai termosifoni ed agli interruttori in modo tale da evitare che lo sporco venga assorbito in profondità dalla finitura; diversamente risulta difficile la rimozione della patina. Dopo la pulizia con Vivastile Ravviva è possibile trattare la finitura a calce lucida con un opportuno protettivo (all'interno utilizzare Vivastile Sapone o Vivaldi Lixia; all'esterno Vivapiù Idrorepellente). Per la pulizia delle pietre il prodotto deve essere steso e risciacquato con un pennello.

RESA

La resa varia in funzione del grado di sporco e dell'assorbimento del supporto da trattare. Mediamente per una finitura a calce lucida si trattano 25 m² con un litro di prodotto.

AVVERTENZE

Consultare i "SUGGERIMENTI PER UNA MIGLIORE APPLICAZIONE DEI PRODOTTI" che sono parte integrante della presente scheda.

DATI TECNICI

Confezione	0,75 l e 5 l
Viscosità	tixotropica
Temperatura minima di stoccaggio	+5°
Tempo max di stoccaggio con imballo chiuso	12 mesi

Queste informazioni tecniche si basano sulle nostre ricerche ed esperienze. Non essendo sempre sotto il nostro controllo le condizioni d'uso, possiamo garantire solamente la qualità del prodotto.

I rivenditori di zona, unitamente al nostro Ufficio Tecnico, sono a disposizione per la soluzione di ogni eventuale problema inerente l'utilizzo dei nostri prodotti.

VOCE DI CAPITOLATO

Le strutture non interessate all'intervento (porte, finestre, ecc.) dovranno essere protette.

La pulizia delle finiture lucide deve avvenire utilizzando un apposito prodotto costituito da detergenti neutri e cariche assorbenti che non compromettano la lucentezza della finitura, tipo Vivastile Ravviva de "La Calce del Brenta".

L'applicazione si esegue stendendo il prodotto sulla superficie da pulire con un pennello o con una spugna e lasciandolo agire per 5-10 minuti. Prima della completa essiccazione, rimuovere il prodotto applicato con una spugna umida, avendo cura di risciacquarla continuamente. Il costo dell'intervento è comprensivo di materiale e posa in opera. Sono esclusi gli oneri relativi alla preparazione del supporto e ai ponteggi.

€/m²