

KALORFIX®

Fissativo isolante **traspirante termico** per interni ed esterni



USO PRINCIPALE	Resina acrilica in emulsione con microsfere di vetro per isolare ed ottenere un recupero termico sui muri freddi e umidi . Ideale per interni ed esterni.
MODALITÀ D'USO	<p>Pulire i sottofondi da tutte le parti sfarinanti.</p> <p>Applicare Kalorfix direttamente sui muri da isolare, senza diluire, con rullo o pennello.</p> <p>Kalorfix puo' essere colorato.</p> <p>Le pareti potranno essere poi pitturate con un'ottima pittura traspirante adattivata con il nostro prodotto ""Termicamix" o con una pittura termica.</p>
RECUPERO TERMICO	2/3° C.
SOTTOFONDI	Aderisce sia su sottofondi traspiranti che non traspiranti.
TEMPO DI ESSICCAZIONE	Circa 1 ora.
FILM FINALE	Trasparente opaco.
RESA	7 ,5 mq. con 1 litro, consigliamo almeno due mani.
TEMPERATURA	Lavorare con almeno + 10° C.
ATTREZZI	Pennello o rullo.
ALTRE CARATTERISTICHE	<p>Teme il gelo.</p> <p>Conservare in ambienti a +10° C.</p> <p>Conservabilità: 1 anno dalla data di produzione.Pulizia: con acqua.</p> <p>Confezioni: 1 lt. - 5 lt. - 12 lt.</p>