

VIRGINIA

PITTURA LAVABILE TRASPIRANTE SUPERBIANCA PER INTERNI

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

VIRGINIA è un prodotto formulato a base di resine sintetiche in emulsione acquosa, pigmenti purissimi, cariche pregiate ed additivi vari di prima qualità che gli conferiscono le seguenti proprietà: BUONA COPERTURA - OTTIMA TRASPIRABILITÀ - ASSENZA DI SFOGLIAMENTO ANCHE SU INTONACO NON STAGIONATO - ALTO PUNTO DI BIANCO - DELICATA PROFUMAZIONE.

CAMPI D'IMPIEGO

VIRGINIA è una idropittura lavabile traspirante adatta per decorare internamente pareti in muratura, masonite, cartongesso e qualsiasi altro supporto di abitazioni civili, capannoni industriali, garages, ecc.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO SPECIFICO:

1,55 - 1,65 kg/l.

VISCOSITÀ DI FORNITURA:

15.000-25.000 cps a 23°C (Brookfield, spindle 5, velocità 20 rpm).

RESA TEORICA PER MANO:

10 - 12 m²/l.

La resa può variare in funzione della ruvidità, porosità ed assorbimento del supporto.

RESIDUO SECCO:

68% ± 1%.

SPESSORE MEDIO DEL FILM ESSICCATO:

Circa 60 micron in 2 mani.

RESISTENZA ALL'ABRASIONE UMIDA:

Pittura per pareti lavabile o pulibile di classe 4 secondo le norme EN 13300 ed EN ISO 11998.

ASPETTO E FINITURA:

Aspetto opaco, finitura liscia.

**LIMITE DI EMISSIONE DI COV
(COMPOSTI ORGANICI VOLATILI):**

Valore limite UE di COV (direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (Cat. A/a; BA): 75 g/l (2007); 30 g/l (2010). VIRGINIA contiene al massimo 30 g/l di COV.

MODO D'IMPIEGO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

SU MURO NUOVO: spazzolare, stuccare buchi o crepe con TOP STUK o PASTUK HEX ed applicare una mano di FISSATIVO ACRILICO HEX opportunamente diluito.

SU MURO GIÀ TRATTATO: asportare le vecchie pitture deteriorate, eseguire eventuali rappezzi e stuccature, poi procedere come su muro nuovo.

APPLICAZIONE:

Pennello di pura setola - rullo di lana - spruzzo.

DILUIZIONE:

30% in volume di acqua per la prima mano,
25% in volume di acqua per la seconda mano.

ESSICCAZIONE A 20°C E 65% U.R.:

Al tatto 1 ora circa, in profondità circa 24 ore.

TEMPO FRA UNA MANO E L'ALTRA:

Far trascorrere almeno 3-4 ore.

CONDIZIONI AMBIENTALI:

Il prodotto deve essere applicato con temperature (dell'ambiente e/o del supporto) comprese tra +5°C e +30°C.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI:

Con acqua subito dopo l'uso.

CONFEZIONI DI VENDITA: 2,5 l - 5 l - 14 l.

COLORI DISPONIBILI: Bianco

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO:

Conservare il contenitore lontano da fonti di calore ed al riparo dal gelo.

