



Colorificio ITEV s.a.s.
Via Cà Bianca, 5-6-7
36034 Malo (Vi)
Tel. 0445-602196 Fax. 0445-605921
e-mail info@itev.it

SCHEDA TECNICA N° 44

PITTURA ANTIMACCHIA ANTIFUMO INODORE A BASE SINTETICA

TIPO DI PRODOTTO PITTURA SINTETICA ANTIMACCHIA ANTIFUMO INODORE PRONTO USO

DESCRIZIONE *pittura sintetica opaca di colore bianco indicata per la copertura di macchie di fumo, nicotina e sporco. Adatta per l'uso all'interno in ambienti specifici quali bar, ristoranti, discoteche, cucine. Consigliata anche per tutti quei locali in cui si manifesti la presenza di macchie o postumi di infiltrazioni. Il prodotto pur essendo in base sintetica non emana odore sgradevole. Il prodotto, applicato a due mani, va in finitura diretta. E' possibile ma in genere sconsigliato sovraverniciare, qualora lo si ritenesse opportuno per motivi estetici, sarà buona norma farlo solo utilizzando nostri prodotti specifici e comunque dopo la nostra supervisione.*

INDICAZIONI DI IMPIEGO *il prodotto è applicabile all'interno su : intonaco - cartongesso - gesso - legno.*

CONFEZIONI *il prodotto viene commercializzato nelle seguenti pezzature :
10 lt. - 2,5 lt.*

CICLI DI APPLICAZIONE *pennello - rullo.*

PREPARAZIONE DEL FONDO *assicurarsi che il supporto sia assolutamente asciutto, non presenti tracce di umidità, funghi, muschi, alghe o effluorescenze. Che la superficie sia ben consistente, in caso contrario procedere al suo consolidamento. Se il manufatto è già verniciato, assicurarsi che non sfogli, è buona norma procedere ad una intensa spazzolatura. Nel caso si voglia intervenire per la copertura di infiltrazioni, è necessario anzitutto sanare la perdita, aspettare la totale asciugatura del fondo, quindi procedere all'applicazione del prodotto.*

PRECAUZIONI *Applicare il prodotto con temperatura ambiente superiore ai + 5 °C. su supporti sempre asciutti e con umidità relativa non superiore al 80%. E' indispensabile che tali condizioni ambientali siano mantenute sino alla totale essiccazione del prodotto. Qualora ciò non si verificasse potrebbe venire compromessa la buona riuscita del lavoro.*

DILUIZIONE *Pronto all'uso*

RESA *mediamente 4-5 mq/lt per due mani su muro liscio e mediamente assorbente
N.B. la resa è legata a fattori non sempre facilmente valutabili, pertanto sarà buona regola eseguire, prima dell'applicazione, una adeguata prova pratica.*



Colorificio ITEV s.a.s.
Via Cà Bianca, 5-6-7
36034 Malo (Vi)
Tel. 0445-602196 Fax. 0445-605921
e-mail info@itev.it

SCHEDA TECNICA N° 44

PITTURA ANTIMACCHIA ANTIFUMO INODORE A BASE SINTETICA

- COLORAZIONE** *data la specifica natura del prodotto e le sue particolarità tecniche, per l'eventuale messa in tinta verificare prima la compatibilità dei coloranti. E' comunque sempre consigliabile eseguire una prova pratica per verificare eventuali inconvenienti.*
- CICLO CONSIGLIATO** *applicare preferibilmente una mano di fondo isolante consolidante ACRYLAC ITEV e dopo 4-6 ore due mani di PITTURA ANTIMACCHIA ANTIFUMO.*
- ESSICAZIONE** *fuori polvere in 1-2 ore, asciutto in superficie dopo 4-5 ore circa, indurito in 24 ore circa a +20 °C. con umidità costante.*
- MAGAZZINAGGIO** *in recipienti originali sigillati e privi di diluizione. A temperature comprese tra i + 5° e i + 30 °C. Non esporre i contenitori alla luce diretta del sole.*
- INDICAZIONI DI SICUREZZA** *il prodotto ha l'etichettatura di pericolo secondo l'attuale normativa. Usare il prodotto seguendo le vigenti norme di igiene e sicurezza. Trattare i contenitori vuoti e i residui secondo le vigenti norme che regolano lo smaltimento dei rifiuti.*
Materiale infiammabile.
*Nelle applicazioni all'interno è necessario provvedere ad una adeguata ventilazione degli ambienti nonché indossare protezioni atte a proteggere le vie respiratorie.
Prima di soggiornare negli ambienti, far passare almeno 12 ore.*
- ATTENZIONE :essendo il prodotto a base di solventi, prima dell'applicazione va comunque sempre valutata, da parte dell'operatore, una eventuale e/o potenziale specifica allergia personale ai componenti del prodotto. Nonchè condizioni di salute quali asma o malattie della pelle che possano inibire o rendere pericoloso l'uso del prodotto.*

Importante: i cicli descritti sono stati sperimentati positivamente con temperature a + 20° C. e umidità relativa ambiente del 50-60%

I DATI SOPRACITATI SONO PURAMENTE INDICATIVI E POSSONO ESSERE VARIATI DAL PRODUTTORE SENZA ALCUN PREAVVISO. FERME RESTANDO LE CARATTERISTICHE INTRINSECHE DEL PRODOTTO.