



ALT-MUFFA!

Idropittura antimuffa per interni ad uso professionale

Aggiornamento: 24 febbraio 2012
Data di stampa: 24 febbraio 2012
Revisione n. : 2

• Caratteristiche del prodotto

Composizione: a base di copolimeri vinilici in dispersione acquosa, biossido di titanio, cariche selezionate e fungicidi ad ampio spettro di azione.

Residuo secco totale: 62%

Peso specifico medio: 1,61 kg/l

Viscosità media: 10.000 cPs

Viscosimetro Brookfield con ASTA = 4 e RPM = 10.

VOC (DIRETTIVA 2004/42/CE)

Categoria: A/a

VOC max: 30g/l – Diluito con: 30% acqua

Aspetto del film: opaco

Altre proprietà: Combatte in modo efficace l'insorgere di muffe
Ottima copertura e idrorepellenza
Buona traspirabilità

• Modo d'impiego

Applicazione: a pennello, a rullo, a spruzzo.

Condizioni Ambientali di applicazione:

-Temperatura: min +5° , max +35 ° C

-Umidità relativa: inferiore all'80 %

Diluizione: 25%-30% con acqua in volume

Resa: ca. 6 mq/l nelle due mani.
La resa può variare in base alla peculiarità del supporto.

Pulizia attrezzi: con abbondante acqua.

• Preparazione del supporto

Su supporti nuovi

Accertarsi che il supporto sia perfettamente coeso, senza tracce di polvere. Si consiglia vivamente l'applicazione di una mano di *UNIFIX TRASPARENTE* come *primer* adeguatamente diluito.

Attendere almeno 12 ore a 20 °C prima dell'applicazione della finitura.

Su supporti vecchi o sfarinanti

Applicare *UNIFIX FORTE* adeguatamente diluito, oppure *UNIFIX A.PE.* pronto all'uso.

Su supporti contaminati da muffe

Sanare l'area interessata con *UNISTERIL* pronto all'uso, lasciandolo agire per 18/24 ore.

Su supporti in cartongesso o con presenza di rasature a base gesso

Applicare *UNIFIX FORTE* adeguatamente diluito, oppure *UNIFIX A.PE.* pronto all'uso.

Su supporti già tinteggiati con finiture sfoglianti

Rimuovere meccanicamente le parti non perfettamente coese. Consolidare il supporto con *UNIFIX A.PE.* pronto all'uso e di seguito procedere con l'applicazione di una mano di *UNIFIX TRASPARENTE* come *primer* adeguatamente diluito.

• Stoccaggio

Il prodotto teme il gelo.

Conservarlo in confezioni integre.

• Voce di capitolato

ALT-MUFFA! Idropittura antimuffa per interni ad uso professionale con buona traspirabilità e ottima copertura e idrorepellenza.

I dati e le descrizioni contenuti nella presente scheda si basano sulle nostre conoscenze tecniche ed esperienza. Non possiamo, tuttavia, assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni nostro controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico.