

SCHEDA TECNICA

TECHNICAL DATA SHEET

ALGAMUFFACID

Additivo concentrato antialga e antimuffa

Codice: serie 9999
Aggiornamento: 23/07/2010
Data di stampa: 22/12/2011

Revisione n°: 3











Proprietà: Previene l'insorgenza all'esterno di muffe e alghe

Ridotta solubilità in acqua

VOC Esente VOC.

(**Direttiva 2004/42/CE**)

Preparazione del

supporto:

Tutti i supporti aggrediti da muffe e alghe devono essere trattati con *Sterilene* nella quantità consigliata e lasciato agire almeno per 24 ore. Successivamente lavare la superficie con idropulitrice ove possibile a caldo (82°C) fino al totale

distacco della muffa presente.

Sistema di applicazione: A supporto adeguatamente preparato, aggiungere Algamuffacid nella dose

consigliata alle varie pitture da utilizzare.

Stoccaggio: Conservare il materiale ben chiuso e al riparo dal gelo.

Voce di capitolato: ALGAMUFFACID: additivo concentrato contro l'insorgenza di funghi e alghe

sulle superfici murarie esterne.

Informazioni tecniche

Aspetto: lattiginoso

Peso specifico medio: 1,00 kg/l



Avvertenze generali

Le indicazioni tecniche riportate sono basate sulla nostra esperienza. Il corretto utilizzo del materiale presuppone che siano rispettate le descrizioni d'uso elencate ed in particolare la corretta preparazione del supporto. Data la molteplicità d'uso del prodotto e l'impossibilità di controllare la sua applicazione rimane <u>esclusiva</u> responsabilità del cliente la qualità del risultato finale.

Tutte le indicazioni descritte hanno carattere indicativo, non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico o accessorio al contratto d'acquisto. Le eventuali forme di garanzia saranno rilasciate dai nostri collaboratori solamente a seguito della presa visione dell'oggetto da trattare e verranno messe per iscritto in allegato al ciclo proposto.