

IGIENIX



Prodotto per il trattamento e la prevenzione delle muffe.

Colore	Incolore
--------	----------

Confezioni	1 - 5 litri
------------	-------------

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di principi attivi disciolti in veicolo acquoso.
--------------	---

Peso specifico medio	1,010 kg/l.
----------------------	-------------

Sovrapplicazione	Minimo 6 ore.
------------------	---------------

Resa	10 -15 mq/l per mano dipendente dall'assorbimento del supporto.
------	---

Conservazione	In confezioni ben chiuse e al riparo dal gelo.
---------------	--

Modo d'impiego

Impiego	Per il trattamento di muffe e muschio prima dei cicli: L'Antimuffa - Termoisolante Antimuffa – L'Antimuffa Traspirante.
---------	--

Applicazione	Pennello.
--------------	-----------

Diluizione	Pronto all'uso.
------------	-----------------

Pulizia degli attrezzi	Con acqua subito dopo l'uso.
------------------------	------------------------------

Sistemi di applicazione

A) Muri contaminati da muffe:

- Applicare Igienix, solo sulle superfici contaminate, impregnando bene il supporto.
- Attendere minimo 6 ore.
- Accurata carteggiatura e/o spazzolatura.
- Applicare Igienix su tutte le superfici.
- Attendere minimo 6 ore.
- Accurata carteggiatura e/o spazzolatura.
- Finire con L'Antimuffa o Termoisolante Antimuffa o L'Antimuffa Traspirante.

Note

Nel caso di applicazioni all'esterno, proteggere le superfici per almeno 12 ore, da eventuali dilavamenti.

Evitare l'utilizzo di soluzione di ipoclorito di sodio (candeggina) prima del trattamento con Igienix. Non applicare in condizioni climatiche avverse. Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, è richiesto un continuo ricambio d'aria.

Voce di capitolato

Prodotto per il trattamento e la prevenzione delle muffe (tipo Igienix); a base di principi attivi disciolti in veicolo acquoso.

Peso specifico medio 1,010 kg/l.

Resa 10 - 15 mq/l per mano, dipendente dall'assorbimento.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.