

ISOLANTE ACRILICO



Isolante all'acqua per superfici murarie interne ed esterne.

Colore	Incolore
Confezioni	1 - 5 - 20 litri
Caratteristiche del prodotto	
Composizione	A base di resine acriliche in dispersione acquosa.
Peso specifico medio	1,030 kg/l.
Temperatura di applicazione	5 – 30 °C
Umidità relativa	Max 85%
Essiccazione	3 - 4 ore.
Sovrapplicazione	Minimo 4 ore.
Resa	25 - 30 mq/l per mano dipendente dalla rugosità e dall'assorbimento del supporto.
Conservazione	In confezioni ben chiuse e al riparo dal gelo.
Modo d'impiego	
Impiego	Per ridurre ed uniformare gli assorbimenti delle superfici da tinteggiare.
Applicazione	A pennello.

Diluizione	400% in volume con acqua.
Pulizia degli attrezzi	Con acqua subito dopo l'uso.

Sistemi di applicazione	A) Muri nuovi: <ul style="list-style-type: none">- Attendere almeno un mese per la completa stagionatura del supporto.- Accurata spazzolatura e pulizia delle superfici da tinteggiare.- Applicare una mano a pennello di Isolante Acrilico diluita al 400% in volume con acqua.- Finire con prodotti per interno o esterno.
-------------------------	--

Voce di capitolato

Isolante all'acqua per superfici murarie interne ed esterne (tipo Isolante Acrilico); a base di resine acriliche in dispersione acquosa, specifico per ridurre ed uniformare gli assorbimenti delle superfici da tinteggiare.

Peso specifico	1,030 kg/l
Residuo secco in peso	31% \pm 1

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.
Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.